

Preisliste C-USV-Anlagen 2012 V1.0
10 KVA bis 160 kVA

Bezeichnung	Artikel Nr.:	Leistung in VA	Leistung in Watt	Überbrückungszeit in sek. bei Last vor			C-Module	Anzahl der C-Module	Gehäuse Abmessungen H x B x T in mm	Gewicht in kg	Preis
				100%	70%	50%					

ProTECTO 700 - 1500 VA mit Ultrakondensatoren

On-Line USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach IEC 62040-3) mit LCD Anzeige, automatischem Bypass, USB und RS232 Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten und Shutdown-Software für Windows NT/2000/2003/XP/Vista, Novell und Linux.

USV mit Ultrakondensatoren als Speicher



Akkulos !!
Wartungsfrei

ProTECTO C 700-8K		700	560	11	16	22	24V 8Kj	1	235 x 158 x 422	11	804,00 €
ProTECTO C 1000-8K		1000	800	7	11	14	36V 8Kj	1	235 x 158 x 422	13	877,00 €
ProTECTO C 1500-8K		1500	1200	5	7	10	36V 8Kj	1	235 x 158 x 422	19	1.030,00 €

MLM 3/1 10 - 20 kVA mit Ultrakondensatoren

On-Line USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach IEC 62040-3) mit automatischem und manuellem Bypass, LCD Anzeige, RS232 Schnittstelle, USB Anschluss, Alarmkontakten, Notaus-Funktion, 2 Steckplätze für Kommunikationskarten, parallelschaltfähig (Option) und Shutdown-Software für Windows NT/2000/2003/XP/Vista, Novell und Linux.

Betriebsarten (einstellbar über Display): On-Line, Line-Interaktiv, Smart Active oder "Notversorger" (Standby)
USV mit Ultrakondensatoren als Speicher


Eingang: 3-phasig oder 1-phasig / PF ≥ 0,99 / THDi ≤ 3%
 Ausgang: 1-phasig




Akkulos !!
Wartungsfrei

MLM C 10-013		10000	8000	13	19	26	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	125	8.365,00 €
MLM C 10-030		10000	8000	30	42	60	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	145	12.050,00 €
MLM C 12-010		12000	9600	10	15	20	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	130	8.535,00 €
MLM C 12-025		12000	9600	25	36	50	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	150	12.220,00 €
MLM C 15-009		15000	12000	9	12	17	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	135	8.898,00 €
MLM C 15-020		15000	12000	20	29	40	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	155	12.583,00 €
MLM C 20-007		20000	16000	7	9	13	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	140	9.140,00 €
MLM C 20-015		20000	16000	15	21	30	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	160	12.826,00 €

Preisliste C-USV-Anlagen 2012 V1.0
10 KVA bis 160 kVA

Bezeichnung	Artikel Nr.:	Leistung in VA	Leistung in Watt	Überbrückungszeit in sek. bei Last vor			C-Module	Anzahl der C-Module	Gehäuse Abmessungen H x B x T in mm	Gewicht in kg	Preis
				100%	70%	50%					
MLT-C 3/3 10 - 40 kVA mit Ultrakondensatoren											
On-Line USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach IEC 62040-3) mit automatischem und manuellem Bypass, LCD Anzeige, RS232 Schnittstelle, USB Anschluss, Alarmkontakten, Notaus-Funktion, 2 Steckplätze für Kommunikationskarten, parallelschaltfähig (Option) und Shutdown-Software für Windows NT/2000/2003/XP/Vista, Novell und Linux. Betriebsarten (einstellbar über Display): On-Line, Line-Interaktiv, Smart Active oder "Notversorger" (Standby) USV mit Ultrakondensatoren als Speicher Eingang: 3-phasig / PF ≥ 0,99 / THDi ≤ 3% Ausgang: 3-phasig / PF = 0,9											
 <p>Akkulos !! Wartungsfrei</p>											
MLT C 10-013		10000	9000	13	19	26	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	125	8.614,00 €
MLT C 10-030		10000	9000	30	43	60	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	145	12.300,00 €
MLT C 12-010		12000	10800	10	15	20	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	130	8.798,00 €
MLT C 12-025		12000	10800	25	36	50	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	150	12.484,00 €
MLT C 15-008		15000	13500	9	12	17	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	135	9.082,00 €
MLT C 15-020		15000	13500	20	29	40	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	155	12.768,00 €
MLT C 20-007		20000	18000	7	9	13	C-TEC 100-9 P	6	1320 x 440 x 850	140	9.185,00 €
MLT C 20-015		20000	18000	15	21	30	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	160	12.864,00 €
MLT C 30-010		30000	27000	9	14	18	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	155	14.421,00 €
MLT C 30-014		30000	27000	14	20	28	C-TEC 100-9 P	18	1320 x 440 x 850	175	18.107,00 €
MLT C 40-007		40000	36000	7	9	13	C-TEC 100-9 P	12	1320 x 440 x 850	165	16.041,00 €
MLT C 40-011		40000	36000	11	15	21	C-TEC 100-9 P	18	1320 x 440 x 850	185	19.727,00 €
MLT C 60-004		60000	54000	4	5	7	C-TEC 100-9 P	12	2x 1600 x 500 x 850	190 + 190	19.738,00 €
MLT C 60-007		60000	54000	7	9	13	C-TEC 100-9 P	18	2x 1600 x 500 x 850	190 + 210	23.424,00 €
MLT C 80-005		100000	90000	5	7	9	C-TEC 100-9 P	18	2x 1900 x 750 x 855	220 + 190	26.630,00 €
MLT C 80-017		100000	90000	17	24	34	C-TEC 60-125 PMF	10	2x 1900 x 860 x 800	220 + 230	33.572,00 €

MP 100-160 kVA Typ3/3 mit Ultrakondensatoren											
On-Line USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach IEC 62040-3) mit Ausgangs-Transformator zur galvanischen Trennung, automatischem und manuellem Bypass, LCD Anzeige, 2xRS232 Schnittstelle, 2x Steckplatz Kommunikationskarte, Alarmkontakten, Notaus-Funktion, parallelschaltbar (Option) und Shutdown-Software für Windows NT/2000/2003/XP/Vista, Novell und Linux. USV mit Ultrakondensatoren als Speicher Eingang: 3-phasig Ausgang: 3-phasig											
 <p>Akkulos !! Wartungsfrei</p>											
MP C 100-010		100000	80000	11	15	21	C-TEC 60-125 PMF	7	2x 1900 x 800 x 800	640	33.000,00 €
MP C 120-008		120000	96000	9	12	17	C-TEC 60-125 PMF	7	2x 1900 x 800 x 800	650	35.464,00 €
MP C 160-006		160000	128000	6	9	12	C-TEC 60-125 PMF	7	2x 1900 x 800 x 800	770	37.900,00 €