

ATECO Preisliste ProTECTO (q)

Bezeichnung	Artikel Nr.:	Leistung in VA	Leistung in Watt	Überbrückungszeit in Min. bei Last von			Batterie	Gesamt Ah	Gehäuse Abmessungen H x B x T in mm	Gewicht in kg	Preis
				100%	70%	50%					

proTECTO 700 - 3000 VA

On-Line USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach IEC 62040-3) mit automatischem Bypass, RS232 Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten und Shutdown-Software für Windows NT/2000/2003/XP, Novell und Linux.

Q-Version = Basispreis + Option Aufpreis Q-Version

ER Modelle verfügen über einen höheren Ladestrom: 4A bei proTECTO 100 ER und 8A bei proTECTO 200ER bis 300 ER

proTECTO 700-6	4.370.410.071	700	490	6	8	15	24V / 7Ah	7	231 x 158 x 400	12	444,60 C
----------------	---------------	-----	-----	---	---	----	-----------	---	-----------------	----	----------

proTECTO 1000-6	4.370.410.101	1.000	700	6	10	15	36V / 7Ah	7	231 x 158 x 400	14	518,40 C
proTECTO 1000-17 + BB 36-7	4.370.410.102	1.000	700	17	27	42	36V / 7 + 7Ah	14	231 x 158 x 400 + 231 x 158 x 460	14 + 13	768,60 C
proTECTO 1000-28 + BB 36-12	4.370.410.103	1.000	700	28	40	60	36V / 7 + 12Ah	19	231 x 158 x 400 + 231 x 158 x 460	14 + 17	819,00 C
proTECTO 1000 ER-0	4.370.410.100	1.000	700	0	0	0	36 V	0	231 x 158 x 400	8	585,00 C
proTECTO 1000 ER-35 + BB 36-24	4.370.410.104	1.000	700	35	54	80	36V / 24 Ah	24	231 x 158 x 400 + 340 x 158 x 485	8 + 32	1.056,60 C
proTECTO 1000 ER-58 + BB 36-24 + BB 36-12	4.370.410.105	1.000	700	58	91	134	36V / 24 + 12 Ah	36	231 x 158 x 400 + 2x 340 x 158 x 485	8 + 17 + 32	1.357,20 C
proTECTO 1000 ER-84 + BB 36-24 + BB 36-24	4.370.410.106	1.000	700	84	129	184	36V / 24 + 24 Ah	48	231 x 158 x 400 + 2x 340 x 158 x 485	8 + 2x 32	1.530,00 C

proTECTO 1500-6	4.370.410.151	1.500	1.050	6	10	15	48V / 7 Ah	7	231 x 158 x 500	19	671,40 C
proTECTO 1500-17 + BB 48-7	4.370.410.152	1.500	1.050	17	27	42	48V / 7 + 7Ah	14	231 x 158 x 500 + 231 x 158 x 460	19 + 15	946,80 C
proTECTO 1500-22 + BB 48-12	4.370.410.153	1.500	1.050	22	34	49	48V / 7 + 12Ah	19	231 x 158 x 500 + 231 x 158 x 460	19 + 21	1.015,20 C
proTECTO 1500-42 + BB 48-24	4.370.410.154	1.500	1.050	42	63	97	48V / 7 + 24Ah	31	231 x 158 x 500 + 340 x 158 x 485	19 + 40	1.227,60 C
proTECTO 2000 ER-0	4.370.410.150	1.500	1.050	0	0	0	96V	0	340 x 192 x 460	14	910,80 C
proTECTO 2000 ER-50 + BB 96-26	4.370.410.155	1.500	1.050	75	116	165	96V / 26Ah	26	340 x 192 x 460 + 630 x 215 x 655	14 + 78	auf Anfrage
proTECTO 2000 ER-90 + BB 96-40	4.370.410.156	1.500	1.050	129	188	270	96V / 40Ah	40	340 x 192 x 460 + 630 x 215 x 655	14 + 131	auf Anfrage
proTECTO 2000 ER-128 + 2x BB 96-26	4.370.410.157	1.500	1.050	174	256	375	96V / 26+26Ah	52	340 x 192 x 460 + 2x 630 x 215 x 655	14 + 2x 78	auf Anfrage

proTECTO 2000-9	4.370.410.201	2.000	1.400	9	15	25	96V / 7Ah	7	340 x 192 x 460	34	831,60 C
proTECTO 2000-27 + BB 96-7	4.370.410.202	2.000	1.400	27	41	60	96V / 7 + 7Ah	14	340 x 192 x 460 + 340 x 158 x 485	34 + 28	1.251,00 C
proTECTO 2000-37 + BB 96-12	4.370.410.203	2.000	1.400	37	57	87	96V / 7 + 12Ah	19	340 x 192 x 485 + 340 x 158 x 485	34 + 40	1.387,80 C
proTECTO 2000 ER-0	4.370.410.200	2.000	1.400	0	0	0	96V	0	340 x 192 x 460	14	910,80 C
proTECTO 2000 ER-50 + BB 96-26	4.370.410.204	2.000	1.400	50	82	122	96V / 26Ah	26	340 x 192 x 460 + 630 x 215 x 655	14 + 78	auf Anfrage
proTECTO 2000 ER-90 + BB 96-40	4.370.410.205	2.000	1.400	90	139	198	96V / 40Ah	40	340 x 192 x 460 + 630 x 215 x 655	14 + 131	auf Anfrage
proTECTO 2000 ER-128 + 2x BB 96-26	4.370.410.206	2.000	1.400	128	188	270	96V / 26+26Ah	52	340 x 192 x 460 + 2x 630 x 215 x 655	14 + 2x 78	auf Anfrage

proTECTO 3000-7	4.370.410.301	3.000	2.100	7	9	15	96V / 7Ah	7	340 x 192 x 460	35	1.065,60 C
proTECTO 3000-15 + BB 96-7	4.370.410.302	3.000	2.100	15	24	35	96V / 7 + 7Ah	14	340 x 192 x 460 + 340 x 158 x 485	35 + 28	1.485,00 C
proTECTO 3000-22 + BB 96-12	4.370.410.303	3.000	2.100	22	35	77	96V / 7 + 12Ah	19	340 x 192 x 485 + 340 x 158 x 485	35 + 40	1.621,80 C
proTECTO 3000 ER-0	4.370.410.300	3.000	2.100	0	0	0	96V	0	340 x 192 x 460	15	1.143,00 C
proTECTO 3000 ER-31 + BB 96-26	4.370.410.304	3.000	2.100	31	48	72	96V / 26Ah	26	340 x 192 x 460 + 630 x 215 x 655	15 + 78	auf Anfrage
proTECTO 3000 ER-53 + BB 96-40	4.370.410.305	3.000	2.100	53	83	124	96V / 40Ah	40	340 x 192 x 460 + 630 x 215 x 655	15 + 131	auf Anfrage
proTECTO 3000 ER-75 + 2x BB 96-26	4.370.410.306	3.000	2.100	75	113	168	96V / 26+26Ah	52	340 x 192 x 460 + 2x 630 x 215 x 655	15 + 2x 78	auf Anfrage
proTECTO 3000 ER-132 + 2x BB 96-40	4.370.410.307	3.000	2.100	132	193	280	96V / 40+40Ah	80	340 x 192 x 460 + 2x 630 x 215 x 655	15 + 2x 131	auf Anfrage

Q-Version verfügbar von 700VA bis 2000VA Aufpreis für Modifikation Display auf Längsseite + zusätzliche Montagewinkel

50,70 €

Bezeichnung	Artikel Nr.:	Leistung in VA	Leistung in Watt	Überbrückungszeit in Min. bei Last von			Batterie	Gesamt Ah	Gehäuse Abmessungen H x B x T in mm	Gewicht in kg	Preis
				100%	70%	50%					
Optionen für proTECTO:											
Voll- / Netzwerkversion Power Shield³											
Power Shield ³ [Voll- / Netzwerkversion]	437009.55										39,60 €
Power Shield ³ [Voll- / Netzwerkversion] 5 Lizenzen	437009.50										180,00 €
Power Shield ³ [Voll- / Netzwerkversion] 10 Lizenzen	437009.52										324,00 €
Power Shield ³ [Voll- / Netzwerkversion] 15 Lizenzen	437009.51										451,80 €
Power Shield ³ [Voll- / Netzwerkversion] 25 Lizenzen	437009.56										698,40 €
Power Shield ³ [Voll- / Netzwerkversion] 50 Lizenzen	437009.54										1.256,40 €
Power Shield ³ [Voll- / Netzwerkversion] 100 Lizenzen	437009.53										2.260,80 €
SNMP Anbindung Ethernet											
NetMan 102 Plus SNMP Interface-Karte	437009.43							20 x 60 x 150	0,2		230,40 €
Konfiguration SNMP-Interface nach Kundenvorgabe											34,20 €
RS232 Multiplexer											
Multicom 352 Interfacekarte zur Verdopplung der vorhandenen seriellen Schnittstelle	437009.37							20 x 60 x 150	0,2		174,60 €
MODBUS/JBUS Anbindung											
Multicom 302 Interfacekarte zur Anbindung an MODBUS / JBUS								20 x 60 x 150	0,2		217,80 €
Profibus Converter											
Profibus Converter Der Anschluss erfolgt an Multicom 301 oder 302, der zusätzlich benötigt wird								35 x 77 x 170	0,3		768,60 €
neu Relaisbox OC1											
Interfacebox mit 3 Wechselkontakten (230 V/ 3A) und RS232 Ausgang, für den direkten Anschluss an die Schnittstelle der USV-Anlage. Die Versorgung erfolgt über die Schnittstelle der USV.	437009.57						Netzausfall, Battery-Low, General Alarm/Bypass	33 x 112 x 91	0,5		82,80 €
USB-Adapter											
USB-Adapter zur Umsetzung von RS232 auf USB	437009.59							40 x 85 x 20	0,1		34,20 €
AS/400											
Kabelsatz zum Anschluss an AS/400 Systeme								Länge: 2 Meter			88,20 €