

USV - Anlage

## Ultrakondensatorgepufferte Stromversorgung Kondensator – Erweiterungs- Modul CEM-1

Typ : CEM 1  
Art.-Nr. : NCBA0739G01001




### Kurzbeschreibung


Das CEM-Modul dient dazu die Pufferenergie der Geräte **C-TEC2403** in AC- und DC- zu vergrößern. Das Lade- und Entladen der Erweiterungsmodule wird vom **C-TEC 2403** bzw. **AC C-TEC 2403** überwacht und gesteuert.

Eingangsnennspannung	24 V DC
Eingangsspannung-Bereich	0 V – 26,4 V DC
Speicherkapazität	1 kJ 1000 Ws
Nenneingangsstrom	3 A DC
Nennausgangsstrom	3 A DC
Absicherung Eingang- und Ausgang	3 A T (PTC intern)
Anschlussart Eingang- und Ausgang C+ / C-	Federklemme 1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Lagertemperatur	- 20 ... + 60 °C
Betriebstemperatur	- 20 ... + 60 °C
Abmessungen	92,5 x 60 x 116 mm (H x B x T)
Gewicht	0,85 kg

### Lebensdauer Kondensatoren



### Verschaltung



ATECO EDV GmbH, Assar-Gabrielsson-Str. 1 D-63128 Dietzenbach

Tel. 49 (0) 6074-812220 Fax: 49 (0) 6074-812230 Mail: info@ateco.de <http://www.dc-ups.de>